

Belüftungskegel

- je nach Gebläse für ca. 80 – 100 t je Belüftungskegel geeignet
- Aufstellabstand ca. 4 m (je nach Schütthöhe)
- besonders für die Kurzzeitlagerung bzw. Mehrfachbelegung eines Lagers geeignet .
- zum Aufstellen während der Einlagerung
- durch ständige Sichtbarkeit ist eine beschädigungsfreie Entnahme möglich

Einzelpreise:	€
Belüftungskegel 0,6 m hoch für KG-Rohr	102,00
Gebläse einzeln 1,5 kW 1400 m³/h einschl. Handgriff	463,00
Gebläse einzeln 2,2 kW 1720 m³/h einschl. Handgriff	609,00
Mehrpreis für Anschluss saugseitig	88,00
Übergang von Gebläse auf KG-Rohr	46,00
Spannring mit Sicherung	19,00
elektrische Verkabelung einschl. Motorschutz und CEE-Steckdose	164,00



Mobile Allzweckheizgeräte

Marken-Ölbrenner, Danfoss-Elektronik, Warmluftgebläse; Kundendienst bei allen einschlägigen Fachwerkstätten. Allzweckheizer, Mobiltherm mit und ohne Wärmeaustauscher lieferbar

- 1* Wärmeaustauscher mit Rauchrohranschluss ca. 90 % Wirkungsgrad
- 2* mit Rauchgasbeimischung 100 % Wirkungsgrad

Mobiltherm wird wie folgt geliefert:


Integrierter Brenner, elektronische Flammenüberwachung, Räder, Anschluss für Raumthermostat, sowie doppelwandige Warmluftführung, so das die Oberfläche nur Handwarm wird. Mobiltherm wird als direkter oder indirekter Heizer geliefert. Brennkammer ist aus Edelstahl gefertigt. Gasheizer werden mit automatischem Start geliefert.

	Aggregat	Typ	Heizleistung		Wirkungsgrad %	Ventilator Kap. m³/h	Tankinhalt l	Ölverbrauch kg/h	E-Anschluß	Gewicht kg	Rauchgasabzug Ø mm	Preis in €
			kcal./h	KW								
1*		SE 120	27.500	32	84,6	1.150	42	2,70	220 V	48	150	1.421,-
		SE 200	47.300	55	89,5	2.500	65	4,64	220 V	80	150	1.827,-
		SE 300	73.100	85	87,5	4.300	105	7,17	220 V	110	150	2.111,-
1*		Jumbo 110	90.000	110	92	9.000	-	8,0	230 V	220	150	5.003,-
		Jumbo 145	115.000	134	93	12.000	-	10,5	230 V	274	200	5.764,-
		Jumbo 185	150.000	171	92	13.000	-	13,6	230 V	290	200	6.525,-
		Jumbo 235	190.000	216	92	17.000	-	17,2	230 V	371	200	7.613,-
2*		PX 32	26.700	31	100	760	-		230 V	10	-	544,-
		PX 45	37.000	46	100	850	-		230 V	12	-	652,-
		PX 65	50.000	66	100	1.800	-		230 V	14	-	1.030,-
		PX 85	70.000	84	100	2.450	-		230 V	16	-	1.211,-

1* = Heizölbetrieb

2* = Flüssiggasbetrieb

Zubehör	€
Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel	122,00
Zeitschaltuhr	310,00
Saugeinrichtung zum Fassbetrieb	222,00
1 m Rauchrohr Ø150	37,00
Regenhaube für Rauchrohr Ø 150	49,00
Brandschutzklappe 500x500	264,00
Brandschutzklappe 600x600	299,00



Brandschutzklappe