

Rohr- Förderschnecke, verzinkt

komplett mit Motorkonsole,
mit mehrrolligem **Keilriemenantrieb**, E-Motor 1500 U/min
Schutzkorb mit Regulierring, Auslauf Ø 150 / Ø 200
Lieferung erfolgt unmontiert. Gesamtlänge = Rohrlänge inkl. Kopf- und Fußstück.

Rohrschnecken Ø 127 ebenfalls lieferbar, Preis auf Anfrage

Kopf Ø 205-254
(Flanschverb.)



Bitte beachten: bei Typ Ø 205- 254 ist die Gesamtlänge 20 cm kürzer!

Gesamt-Länge m	Typ	Ø 102 1.000 U/min Keilriemen		Ø 152 700 U/min Keilriemen		Ø 205 450 U/min Keilriemen		Ø 205 400 U/min Getriebemotor		Ø 254 400 U/min Getriebemotor	
		KW	€	KW	€	KW	€	KW	€	KW	€
2,5	1,5		641,00	2,2	950,00	3,0	1.447,00	3,0	1.573,00	3,0	2.293,00
3,5	1,5		662,00	2,2	1.023,00	3,0	1.706,00	3,0	1.832,00	3,0	2.642,00
4,5	1,5		702,00	3,0	1.179,00	3,0	1.723,00	3,0	1.896,00	4,0	2.821,00
5,5	1,5		727,00	3,0	1.242,00	3,0	1.828,00	3,0	1.985,00	4,0	2.913,00
6,5	2,2		811,00	4,0	1.398,00	4,0	2.201,00	4,0	2.272,00	5,5	3.476,00
7,5	2,2		854,00	4,0	1.494,00	4,0	2.235,00	4,0	2.392,00	5,5	3.567,00
8,5	2,2		878,00	4,0	1.558,00	5,5	2.514,00	5,5	2.540,00	7,5	3.753,00
9,5	2,2		898,00	4,0	1.631,00	5,5	2.773,00	5,5	2.799,00	7,5	4.102,00
10,5	3,0		999,00	5,5	1.867,00	7,5	2.875,00	7,5	3.039,00	11,0	4.292,00
11,5	3,0		1.023,00	5,5	1.930,00	7,5	3.030,00	7,5	3.159,00	11,0	4.429,00
12,5	3,0		1.044,00	5,5	2.003,00	7,5	3.289,00	7,5	3.418,00	11,0	4.778,00

	Zubehör	Typ Ø 102	Typ Ø 152	Typ Ø 205	Typ Ø 254
		€	€	€	€
1.	Schneckenwindung mit Zapfen p/m	27,40	50,00	77,80	117,00
2.	Verlängerung 1 m	41,00	96,00	259,00	349,00
	(mit Windung 2 m	64,80	159,00	292,00	439,00
	und Muffe) 3 m	85,20	231,00	381,00	531,00
3.	Zahnstangenregulierung	275,00	275,00	397,00	397,00
4.	Verbindungs-muffe	10,80	26,00	Flansch	Flansch
5.	Zwischenlager	--	--	101,00	153,00
6.	Einlauf rund mit Führungslager	68,20	107,00	313,00	--
7.	Einlauf länglich mit Schieber	128,50	154,00	368,00	525,00
8.	Einlauftrichter zu Pos. 7	117,00	117,00	274,00	--
9.	Antriebszapfen ohne Lager	35,00	40,40	79,40	111,00
10.	Verbindungszapfen	10,20	16,00	16,00	16,00
11.	Schneckenkopf komplett	142,00	234,00	458,00	998,00
12.	Führungslager zum rund / längl. Einlauf	30,80	36,40	118,50	118,50
13.	Schutzkorb mit Regulierung inkl. Lager	133,00	176,00	423,00	697,00

**Leistungen t/h: bei 15% Kornfeuchte
und 800 kg/m³**

Steigung	Typ Ø 102	Typ Ø 152	Typ Ø 205	Typ Ø 254
0°	15	40	60	90
45°	9	26	42	60
90°	4	12	20	40

5



8



6



12



7



13

