

Getreide-Düngerschleuder Typ T I mit Drehkranz

feuerverzinkt, mit Fahrrollen, Drehkranz 30° und Wurfhöhenverstellung, sowie Motor mit autom. Sterndreieckschalter und CEE-Steckdose	Art. - Nr.	€
Leistung : 100 cbm/h 11,0 kW-Motor	2411451	10.166,-
Ausführung in NIROSTA -- mit Drehkranz 30 ° -- Leistung : 100 m³/h 11,0 kW-Motor	2411452	12.344,-



Typ: T I

Getreide-Düngerschleuder Typ T II mit Drehkranz

Leistung : 150 cbm/h 18,5 KW-Motor	2411501	24.599,-
Minderpreis ohne Bockaufbau für Trichtermontage	2411504	1.123,-
Ausführung in NIROSTA	Mehrpreis	21%

Technische Daten	T I 100 m³/h	T II 150 m³/h
Motor 1.500 U/m	11 KW	18,5 KW
Trichter	600 x 670 mm	1180 x 1000 mm
Wurfweite	22 m	25 m
Wurfhöhe	7 m	8 m
Gewicht	455 Kg	1200 Kg
Abmessungen LxBxH	1200x1240x1130	3200x2080x1720



Typ: T II

Zusatzrüstung und Ersatzteile	T I		T II	
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
elektr. Schwenkbewegung				
Mehrpreis	2411405	1.774,-	2411505	3.361,-
Multi-Trichter 2,95x2,0m mit Auslaufschieber 400x400mm	2411406	4.628,-	2411506	4.628,-
Multi-Trichter 2,95x2,0m - Aufbau mit Auslaufschieber 400x400mm			2411509	5.314,-
Ersatzgurt endlos (400 bzw. 650 mm)	2411413	595,-	2411513	1.190,-
Seitengummi (2 Stk.)	2411415	75,-	2411515	268,-
Zellenrad – unter dem Gurt	2411420	769,-	2411520	2.839,-
Stützrolle	2411425	229,-	2411525	724,-
Kugellager (1Stück)	2411430	90,-	2411530	324,-



Typ: Multi-Trichter

Wurfaggregat Typ A

Für Montage an 500 oder 650 mm breitem Förderband mit max. 120 m³/h Leistung, Antrieb: 1400 U/min
Wurfweite: 3 - 6 m - schwenkbar 2 - 20° nach links bzw. rechts



	Leistung	Art.-Nr.	€
Wurfaggregat für 650 mm Gurtbreite einschl. Seilzug	2,2 kW 100 m³/h	2411153	2.887,-
Wurfaggregat für 800 mm Gurtbreite einschl. Seilzug	3,0 kW 120 m³/h	2411154	3.761,-
Mehrpreis elektr. schwenkbar	0,12 kW	241 1152	1.659,-



Wurftrommel P4

Montage unter fast allen Fördergeräten (Zulaufbreite 200/250mm) mit Auslauf, drehbar, Einbauhöhe: 931 mm mit Getriebemotorenantrieb 1,5 kW, Leistung ca. 60 t/h; in lackierter Ausführung, Wurfweite ca. 5 bzw. 7 m. -- ohne Seilwinde, Arbeitsbereich ca. 270°

P 4/60 ca. 5-7 m 1,5 kW; 450 upm, drehbar	2411210	3.078,-
mech. Fernbedienung: dreh- u. kippbar für Montage an Rohrschnecke 200 bzw. 250 mm	2411220	1.025,-
Einlaufregulierung DN 200	241122	479,-
Elektrische Schwenkbewegung 0,12 kW mit umsetzbaren Endkontakt bis 270° - nur mit Gerät	2411125	1.828,-



Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern