

Trog-schnecken mit ALU-Aufsteckgetriebe



und Endlager, verschraubten Grundelementen mit entsprechender Anzahl der Zwischenläger, verschraubte Abdeckung, Ein- und Auslauf Ø 150/200, verz.

Leistung t/h:
bei 15% Kornfeuchte
und 800 kg/m³


Typ Ø 152	Typ Ø 205
bis 20 t/h	bis 40 t/h

Länge m	Typ kW U 152 1.500 Upm	Typ KW U 205 1.000 Upm
2,0	1,5	1,5
3,0	1,5	1,5
4,0	1,5	1,5
5,0	1,5	1,5
6,0	1,5	2,2
7,0	1,5	2,2
8,0	1,5	2,2
9,0	2,2	2,2
10,0	2,2	3,0
11,0	2,2	3,0
12,0	2,2	4,0
13,0	3,0	4,0
14,0	3,0	4,0
15,0	4,0	4,0
16,0	4,0	5,5
17,0	4,0	5,5
18,0	4,0	5,5
19,0	5,5	5,5
20,0	5,5	5,5


Aufsteck-
getriebe und
Endlager




Nr. 3/4 Verlängerung



Nr. 5 Auslauf



Nr. 6 Zahnstangen-
Schieber



Nr. 7 Aus- bzw. Einlauf

Zubehör	
1.	1 m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung und Zwischenlager
2.	2 m Verlängerung
3.	1 m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung, Zwischenlager und Auslauf
4.	2m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung, Zwischenlager und Auslauf
5.	Auslauf rechteckig
6.	Zahnstangenschieber fernbedient
7.	Aus- Einlauf Ø 150 /200 mm (Übergang)

