



Kettenelevator 20 t/h + 40 t/h - verzinkt

Die Elevatoren sind verzinkt, Auslauf 6" (Ø 150mm) bzw. 8" (Ø 200 mm)
Komplett mit Getriebemotor, Motor, Fuß und Führungskasten.

Gesamthöhe	T 20 - 20 t/h	T 40 - 40 t/h
	KW	KW
3,0 m	2,2	2,2
4,0 m	2,2	2,2
5,0 m	2,2	2,2
6,0 m	2,2	3,0
7,0 m	2,2	3,0
8,0 m	2,2	3,0
9,0 m	2,2	3,0
10,0 m	3,0	4,0
11,0 m	3,0	4,0
12,0 m	3,0	4,0
13,0 m	4,0	4,0
14,0 m	4,0	5,5
15,0 m	4,0	5,5
16,0 m	4,0	5,5
17,0 m	5,5	5,5
18,0 m	5,5	5,5



auch als Gossenteil lieferbar




Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern


Zubehör für Kettenelevator

Elevatorkopf komplett mit Lager, Kettenrad für Getriebemotor
Elevatorfuß offen, Lager, Kettenrad und Welle
Elevatorfuß geschlossen, Lager, Kettenrad und Welle
Führungskasten unter Fuß, Anschluß für Sammelschnecke
Flex-Fuß geschlos. Elevatorfuß für beidseitigen Seiteneinlauf
Einläufe für den Flex-Fuß OK 160 / OK 200
2,5 m Verlängerung mit Inspektionsklappe (ohne Kette)
2,0 m Verlängerung (ohne Kette)
1,0 m Verlängerung " "
0,5 m Verlängerung " "
0,25 m Verlängerung " "
Kette einschl. Mitnehmer p/m
Kettenschloss, gerade
Kettenschloss, gekröpft
Zuführpropeller links oder rechts , mit Zapfen
Zuführpropeller links oder rechts , mit Zapfen + Kupplung
Elevatorknick ohne Kette 90°
Spannstation für Gossenteil -- bei Neuanschaffung abzügl. Fuß
Gossenteil 0,5 m ohne Kette
Gossenteil 1,0 m ohne Kette
Gossenteil 2,0 m mit Inspektionsklappe , ohne Kette

Führungskasten unter dem Fuß für Seitenschnecken im Grundpreis




Flex - Fuß
die bessere Ausführung



Propeller mit und ohne Kupplung



Sammelschnecke mit Getriebemotor, bzw. Antrieb über Elevatorfuß



Seitenschnecken für Kettenelevator und Zubehör

2,00 m Schnecke - mit Trog (links oder rechts)				
1,25 m Schnecke	"	"	"	"
1,00 m Schnecke	"	"	"	"
0,50 m Schnecke	"	"	"	"
2,00 m Schnecke - ohne Trog (links oder rechts)				
1,25 m Schnecke	"	"	"	"
1,00 m Schnecke	"	"	"	"
0,50 m Schnecke	"	"	"	"
Verbindungszapfen - lose				
Getriebe-Motor 2,2 KW - 280 Upm mit Anbauteilen				

16 t/h Ø 135 Steigung 90 mm	20 t/h Ø 135 Steigung 125 mm
€	€