

## Außensilo mit Innentrichter 32° Belüftungskonus oder 45° Innentrichter

Aus verzinktem Wellblech.

Statische Berechnung nach Eurocode, senkrechte außenliegende Stützen in ca. 1,4 m Abstand. Unsere Silos sind mit einer langgezogenen, flachen Wellung von ca. 120/11 mm ausgestattet, dieses ermöglicht ein einfaches Sauberhalten. Silos inkl. verzinktem Dach, Dachluke, Einstiegsluke mit regendichter Vorluke einschl. aller Schrauben, Scheiben, Dichtungen und V2A Ankerschrauben.

### **Beidseitige Zinkauflage 450 g / m<sup>2</sup>**

Dadurch besserer Korrosionsschutz!!

Typ	Ø m	Höhe mit Dach m	Inkl. 32° Belüftungskonus Gesamt m <sup>3</sup>	Inkl. 45° Innen glatter Trichter Gesamt m <sup>3</sup>
606	5,65	8,03	148	111
607	5,65	9,10	175	138
608	5,65	10,18	202	165
609	5,65	11,26	229	192
610	5,65	12,34	256	219
706	6,60	8,30	197	143
707	6,60	9,37	233	179
708	6,60	10,45	270	216
709	6,60	11,53	307	253
710	6,60	12,61	344	290
806	7,54	8,57	252	177
807	7,54	9,64	300	225
808	7,54	10,72	348	273
809	7,54	11,80	396	321
810	7,54	12,88	444	369
906	8,48	8,85	312	210
907	8,48	9,92	373	271
908	8,48	11,00	434	332
909	8,48	12,08	495	393
910	8,48	13,16	555	453
1006	9,42	9,12	Kein Standard	243
1007	9,42	10,19		318
1008	9,42	11,27		393
1009	9,42	12,35		469
1010	9,42	13,43		544

