

**Trevirasilo mit Stahlgestell**  
**zur Lagerung von Futter, -- UV- beständig --**  
**quadratisch und 7 Jahren Garantie**  
 für **Getreidefüllung** bitte anfragen.

formstabil, Auslaufhöhe 650 mm,  
 Auslauf Ø 350 mm  
 Zwischengrößen u. Befüllleitung mit TW-Kupplung auf Anfrage.

**Mehrpreis für geteilte Tragschlaufen (Neu !!) zur sauberen, einfachen u. schnellen Montage des Silos.**




Grundfläche	Gesamt-Höhe bei 65 cm Bodenfreiheit	Silo-Größe m³	t bei SG 0,6 t / m³
1,10 x 1,10	2,75	1,7	1,0
1,30 x 1,30	2,75	2,2	1,3
1,30 x 1,30	3,95	2,4	3,2
1,60 x 1,60	2,95	3,5	2,1
1,60 x 1,60	4,25	6,5	3,9
1,90 x 1,90	3,25	5,7	3,4
1,90 x 1,90	4,75	10,6	6,3
2,20 x 2,20	3,35	7,2	4,3
2,20 x 2,20	3,55	8,2	4,9
2,20 x 2,20	4,05	10,7	6,4
2,20 x 2,20	4,75	13,3	8,0
2,50 x 2,50	3,75	10,9	6,6
2,50 x 2,50	4,75	16,6	10,0
2,50 x 2,50	5,45	20,7	12,4

**Beschichtete Trevirasilos für Mineralstoffe mit SG 1,0 t / m³ inkl. Stahlgestell**

110 x 110	2,75	1,69	1,69
130 x 130	2,75	2,30	2,30
130 x 130	3,55	3,45	3,45
160 x 160	2,95	3,50	3,50
190 x 190	3,15	4,10	5,10
220 x 220	3,15	6,30	6,30
220 x 220	3,55	8,20	8,20

Entlüftungsstutzen 150 mm Ø - bei Mitbestellung
Absperrschieber V2A Ø 350 mm
Schneckenkasten 0° V2A für 102er Schnecke
Schneckenkasten 30° V2A für 102er Schnecke
Schneckenkasten 60° V2A für 102er Schnecke
TW -Kupplung
Befüllrohr 88,9 mm Ø extra , lose Preis / 1 m
Rohrbogen 88,9 mm Ø 90°
Anschweißnippel 88,9 mm Ø
Abweiser für mehligte Produkte
Fußverlängerung – bis max. 1m möglich, Preis / 10 cm



Anschweißende zur TW Kupplung

Abweiser für mehligte Güter