




















Rohrprogramm mit Bördelrand

Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern

Bezeichnung	in mm	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200	DN 250	DN 250	DN 300	
		grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert	
 Rohr 2,0 m lang	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Rohr 1,0 m lang	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Rohr 0,5 m lang	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Einschieberohr 0,5 m	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Ringdichtung für Einschieberohr		---	---	---	---	---	---	---	
 Segmente 5°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Segmente 15°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Segmente 30°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Segmente 45°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Zweiteilige Spannringe, verzinkt mit Dichteinlage	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Schnellverschlußspannung Bördeldichtring 1,5 - 2 mm	verzinkt	---	---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	---	
 Gabelstück 30°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Gabelstück 45°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Hosenrohr 90°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Hosenrohr 60°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Konusstück von DN auf kleiner			DN 120/150	DN 120/150	DN 150/200	DN 150/200	DN 200/250	DN 200/250	DN 250/300
			grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert
	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	---
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	3 mm	---	---	---	---	---	---	---	
 Übergangsstück ohne Neigung			DN 150	DN 150	DN 200	DN 200	DN 250	DN 250	DN 300
			180x180	180x180	250x250	250x250	300x300	300x300	350x350
			grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert
1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	
2 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	
3 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	
 Übergangsstück mit Neigung 45°		in mm	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200	DN 250	DN 250	DN 300
			180x180	180x180	250x250	250x250	300x300	300x300	350x350
			grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert	verzinkt	grundiert
1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	
2 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	
 Übergangsstück mit Neigung 60°	1,5 mm	---	---	---	---	---	---	---	
	2 mm	---	---	---	---	---	---	---	